

GasAlert Max XT



www.exotox.nl

Multigasdetector voor O₂ CO, H₂S en LEL

De robuuste GasAlert Max XT geeft een betrouwbare controle van maximaal vier gasgevaaren en combineert een eenvoudige één-toets-bediening in het veld met een ingebouwde aanzuigpomp. Knoeibestendige, door de gebruiker instelbare opties maken het mogelijk om het toestel aan uw gebruik aan te passen. Het betreden van besloten ruimten en monsternamen op afstand is nog nooit zo gemakkelijk geweest als met deze nieuwe intelligente pomptechnologie. Minimaliseer pompverstoppen en verbeter de nauwkeurigheid van monsternamen op afstand. De GasAlert Max XT is volledig compatibel met MicroDock II, het geautomatiseerde test- en kalibratiesysteem.

- Eenvoudige één-toets-bediening
- Nauwkeurige monsterresultaten dankzij de nieuwe Smart Sample-pomptechnologie
- Waterbestendig, compact, comfortabel en robuuste schokbestendige behuizing
- Uitgerust met standaard gegevens- en gebeurtenissenregistratie
- Continue LCD geeft directe gasconcentraties
- Handig detectorbeheer met Fleet Manager II
- Eenvoudige automatische kalibratieprocedure; compatibel met het automatische test- en kalibratiestation BW MicroDock II
- Volledige zelftestfunctie van sensor, batterijstatus, elektronica en akoestisch / visueel alarm bij het opstarten
- Ingebouwde aanzuigpomp met betrouwbare diafragmatechnologie
- Beste blokdetectie in deze klasse, met druksensor van halfgeleider

GasAlert Max XT





Specificaties



Optie: GasAlert Max XT Instructor



Optie: Riemholster

Afmetingen	H x B x D: 131 x 70 x 52 mm
Gewicht	316 gram
Temperatuur	-20°C tot 50°C
Vochtigheid	10% tot 100% relatieve vochtigheid Niet condenserende
Batterijduur	13 uur (bij 0°C) 10 uur (bij -20°C) Laad op in 6 uur
Pompkracht	Aanzuigcapaciteit tot 20 m
Alarms	Hoog, Laag, STEL, TWA, OL (grensoverschrijding), lage batterij, pomp Visueel, Vibrerende, Hoorbaar (95 dB)
Tests	Akoesisch / visueel alarm bij inschakelen, sensoren, batterij, pomp en elektronica (continu)
Klassen	EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG IP 66/67
Certificaten	Klasse I, afd. 1, groepen A,B,C,D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX   II 1 G Ga Ex ia IIC T4
Garantie	2 jaar (inclusief alle sensoren)

Gas	Meetbereik	Resolutie
H ₂ S	0 – 200 ppm	1 ppm
CO	0 – 100 ppm	1 ppm
O ₂	0 – 30,0%	0,1%
Brandbare gassen	0 – 100% OEG 0 – 5,0% v/v	1% 0,1%

Alarmwaarden voor alle sensoren zijn instelbaar

Ex-Ox-Tox
Westerdreef 5V
2152 CS Nieuw-Vennep
Telefoon.: 0252 620 885
Fax: 0252 620 131
Email: info@exotox.nl
Home page:
www.exotox.nl