

GasAlertClip Extreme



www.exotox.nl

*Twee jaar lange gasdetectie met gebeurtenisregistratie
Enkelvoudige gasdetector beschikbaar voor H₂S, CO, O₂, SO₂*

De GasAlertClip Extreme is met een eenvoudige druk op de startknop klaar voor gebruik en werkt twee jaar continu en onderhoudsvrij vanaf de dag van activering. De GasAlertClip Extreme is zeer waterbestendig, met een IP-66/67 behuizing die tot één meter diep volledig kan worden ondergedompeld. De GasAlertClip Extreme heeft een schokbestendige behuizing en een roestvrijstalen ceintuurclip (krokodillenklem). Een LCD toont de resterende levensduur van de detector, de alarminstellingen en de hoogste opgetreden alarmconcentraties. De resterende levensduur van de detector wordt in maanden, vervolgens dagen en ten slotte uren weergegeven. Een zelftest van alle functies controleert de integriteit van de sensor, de elektronica, de batterij en ook de werking van het akoestische-, visuele-, en het tril-alarm. De opgeslagen gegevens kunnen direct via een infraroodverbinding naar een draadloze printer worden gezonden voor onmiddellijk afdrucken of zij kunnen naar een pc worden gestuurd via een infrarood adapter die op de USB-poort van de pc is aangesloten.

- Onderhoudsvrij: geen vervanging van sensor of batterij, geen kalibratie, geen stilstandtijd
- Zelftest van alle functies: akoestische/visuele alarmen, integriteit van sensor, batterij en schakelingen
- Luid alarm (95 dB), 4 heldere leds, intern trillingsalarm
- Alarminstellingen: Hoog, Laag, TWA en STEL (aanpasbare Instelwaarden)
- Duurzaam, schokbestendig, waterbestendig ontwerp IP66/67
- Continue, alfanumerieke status-LCD toont resterende levensduur van detector en alarm instellingen, en meldt zelfteststatus
- Automatische registratie van de 10 meest recente alarmgebeurtenissen, downloadbaar via infraroodpoort
- Wordt geleverd met duurzame, roestvrijstalen ceintuurclip (krokodillenklem) en testadapter

GasAlertClip Extreme




Specificaties



Automatische teststation
Voor alle functies

infraroodprinter


Afmetingen	H x B x D: 81 x 50 x 28 mm
Gewicht	76 gram
Temperatuur	Afhankelijk van sensor
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve vochtigheid Niet condenserende
Sensor	Elektrochemische cel, met temperatuurcompensatie
Meetbereik	afhankelijk van sensor
Batterijtype	Lithium, niet vervangbaar
Levensduur	2 jaar
Alarmniveau	LAAG en HOOG alarm
Alarmen	Bij fout, zelftest & einde levensduur Visueel (knipperende alarmlens, 4 rode leds), Vibrerende, Hoorbaar (95 dB)
Zelftest	Controleert de integriteit van sensor, batterij en elektronica; akoestische- / visuele- en trill alarmen
Event Logging	Kan maximaal 10 gasalarmen registreren en verzenden. Gastype, piekwaarde (ppm/%), alarmduur, tijd sinds alarm, resterende levensduur, zelftest, cumulatieve alarmtijd
Verzend Methode	Via infraroodpoort naar infraroodprinter of naar USB-pc-adaptor
Klassen	EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG IP 66/67 waterdicht (tot 1 meter)
Certificaten	Klasse I, div. 1, groepen A,B,C,D ATEX II 2 G T4 EX-goedkeuring: EEx ia d IIC T4
Garantie	2 jaar vanaf activering, plus 1 jaar houdbaarheid voor activering. (3 à 5 minuten alarm per dag)




Levensduur in maanden, dagen en uren



Meldt opgetreden alarmniveau (LAAG/HOOG)



Registreert en toont de hoogste alarmconcentratie in de afgelopen 24 uur



Toont alarminstellingen in ppm of %

Ex-Ox-Tox
Westerdreef 5V
2152 CS Nieuw-Venep
Telefoon.: 0252 620 885
Email: info@exoxtox.nl
Home page:
www.exoxtox.nl